

I-TRAP 30E



El discreto 30-50 m²
unidad de control de insectos montada en la pared

I-TRAP 30E

Sistema de montaje en pared i-trap 30E Con su diseño discreto, el i-trap 30E se recomienda para su uso en tienda y restaurantes y ambientes industriales secos.

*facil de mantener, elegante y eficaz,
el i-trap 30E lo ofrece todo.*



10 razones para empezar a usar el i-trap 30E:

- Diseño efectivo y probado
- Tecnología de lámpara UV-A de ahorro de energía
- 1 año de vida útil (9000 horas) de la lámpara UV-A
- Respetuoso con el medio ambiente: no se utilizan productos químicos restringidos en el diseño
- Cumple con RoHS / REACH / ISO y CB
- Mantenimiento rápido y sencillo de la unidad.
- El tablero de pegamento optimizado ofrece resultados de captura y un análisis rápido
- La carcasa de alta calidad ofrece más de 5 años de uso operativo
- Montaje y servicio rápidos
- Garantía lámpara UV-A: 1 año



Lámpara UV-A (fluorescente)


La lámpara ASTRON se fabrica en Europa. La fiabilidad y la estabilidad de la lámpara son extremadamente altas. Esto reduce los costes de propiedad, ya que minimiza los fallos de la lámpara.



Tablero adhesivo

Los insectos quedan atrapados en una capa de pegamento, que los conserva en el tiempo. Se pueden contar los insectos capturados y analizar las especies de insectos.

Especificaciones Técnicas:



| | |
|-----------------------------|--|
| Cobertura de área | Cobertura efectiva de 30-50 m2 |
| Fuente de luz | 1 lámpara ASTRON UV-A irrompible de 15 vatios |
| Tipo de lámparas UV | Lámpara UV-A Certificación ROHS |
| Suministro eléctrico | 220-240V ~ 50-60 Hz, otros voltajes bajo pedido |
| Especificaciones de captura | Por medio de una placa adhesiva "blanca" |
| Consumo de energía | 20 vatios |
| Peso | 2 kg |
| Material | Chasis de plástico y cubierta metálica |
| Grado de protección | IP 20 (a prueba de goteo) |
| Garantía | Retorno a la base en 2 años |
| Norma de construcción int. | IEC 60.335-259 norma internacional para exterminadores de insectos |
| Vida útil de la lámpara | 9000 hrs |
| Dimensiones | 494 x 147 x 165 mm |
| Homologación CE | Sí |
| Posición de montaje | Montaje en pared |
| Cable y enchufe | Incluido |
| Embalaje | Caja de cartón resistente incluida |
| Manual | Adjunto con la unidad en inglés |
| Servicio | La unidad puede ser reparada sin herramientas especiales |

